



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Safety Seal Liquid Patch

SDS voldoet aan VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), Bijlage II - EU

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Datum van afgifte	30.05.2014
Revisiedatum	26.09.2022

1.1. Productidentificatie

Productnaam	Safety Seal Liquid Patch
UFI	GX5M-11V8-Y00W-SUG5

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het preparaat	Onderhoudsmiddel voor auto's.
--------------------------------------	-------------------------------

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijfsnaam	Niso Tech AB
Postadres	Plogvägen 3
Postcode	467 30
Plaatsnaam	Grästorp
Land	Sweden
Telefoonnummer	-46 514 659080
E-mail	msds@nisotech.se
Ondernemingsnummer	556260-4610

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Alarmnummer	Telefoonnummer: +31 30 274 88 88 Beschrijving: NVIC: Opmerking: deze service is alleen beschikbaar voor (veterinaire) artsen, apothekers en andere professionals. 24 Uur per Dag
-------------	---

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling volgens CLP

Flam. Liq. 2; H225

STOT SE 3; H336

Skin Irrit. 2; H315

Asp. Tox. 1; H304

Aquatic Chronic 2; H411

CLP classificatie, opmerkingen

De volledige tekst voor alle gevarenaanduidingen wordt getoond in paragraaf 16.

2.2. Etiketteringselementen

Gevarenpictogrammen (CLP)



Samenstelling van het etiket

Hydrocarbons, C7 n-alkanes, iso-alkanes, cyclics

Signaalwoorden

Gevaar

Gevarenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P261 Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P304+P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

P405 Achter slot bewaren.

P210 Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken.

P233 In goed gesloten verpakking bewaren.

P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.

P241 Explosieveilige elektrische / ventilatie- / verlichtings- / apparatuur gebruiken.

P242 Vonkvrij gereedschap gebruiken.

P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.

P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen / afdouchen.

P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P331 GEEN braken opwekken.

P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar zie paragraaf 13.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P391 Gelekte / gemorste stof opruimen.

Aanvullende etiketgegevens

EUH 208 Bevat 2-Mercaptobenzothiazole. Kan een allergische reactie veroorzaken.

2.3. Andere gevaren

PBT / vPvB

Niet PBT of vPvB

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Type compositie	Mengsel			
Componentnaam	Vaststelling	Classificatie	Inhoud	Opmerkingen
Hydrocarbons, C7 n-alkanes, iso-alkanes, cyclics	EC nr.: 927-510-4 REACH Reg. nr.: 01-2119475515-33-0008	Flam. Liq. 2; H225 Acute Tox. 1; H304 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 2; H411	65 - 70 %	
butyl rubber	CAS nr.: 9010-85-9 EC nr.: 618-457-5		16 - 19 %	
Zinkoxide	CAS nr.: 1314-13-2 EC nr.: 215-222-5 Indexnr.: 030-013-00-7	Aquatic Acute 1; H400; M-factor 1; Aquatic Chronic 1; H410; M-factor 1;	0,5 - 1 %	
Benzothiazool-2-thiol	CAS nr.: 149-30-4 EC nr.: 205-736-8 Indexnr.: 613-108-00-3	Skin Sens. 1; H317; Aquatic Acute 1; H400; M-factor 1; Aquatic Chronic 1; H410; M-factor 1;	0,4 - 0,5 %	
Residual oils (petroleum) , solvent-dewaxed	CAS nr.: 64742-62-7 EC nr.: 265-166-0	CLP classificatie, aantekeningen: Note L Aanvullende informatie over classificatie: Klassificering utgå (DMSO extract <3%)	0,5 - 1 %	
Opmerkingen component	De volledige tekst voor alle gevarenaanduidingen wordt getoond in paragraaf 16.			

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen	NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Inademing	Slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht brengen. Een arts raadplegen.
Contact met de huid	Huid grondig wassen met zeep en water. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Contact met de ogen	Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Voor het

Inslikken

spoelen contactlenzen uit de ogen halen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

Veel water drinken. Bewusteloos slachtoffer nooit te drinken geven. Bij onwel voelen een arts raadplegen. GEEN braken opwekken.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Acute symptomen en effecten

Huidirritatie. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Inslikken kan irritatie van de slokdarm veroorzaken. Inslikken kan misselijkheid en braken veroorzaken. Diarree.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Medische behandeling

Symptomatisch behandelen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Waternevel, schuim, poeder of kooldioxide.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brand- en explosiegevaaren

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan aanzienlijke afstand afleggen naar ontstekingsbron en een vlam doen terugslaan.

Gevaarlijke verbrandingsproducten

Koolmonoxide (CO). Kooldioxide (CO₂).

5.3. Advies voor brandweerlieden

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Vuur/vlambestendige/brandwerende kleding dragen. Gebruik ademhalingsapparatuur.

Voorschriften voor de bestrijding van de brand

Indien zonder risico, houder uit de buurt van de brand verwijderen. Aan vlammen blootgestelde houders tot geruime tijd nadat de brand helemaal gedoofd is met water afkoelen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

Goed ventileren. Vermijd inademing van dampen en contact met de huid en ogen. Houd publiek op veilig afstand van de gevarenzone. Draag beschermende kleding, zoals beschreven in paragraaf 8 van dit veiligheidsblad.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Milieuvorzorgsmaatregelen

Voorkom wegglopen in afvoeren, riolering of waterlopen. Neem bij lekkages naar het riool/aquatisch milieu contact op met de plaatselijke autoriteiten.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Verpakking

Afval indammen en opzuigen met zand, aarde of een ander onbrandbaar

materiaal. Absorbeer afval met absorberende materialen. In houders verzamelen en veilig afsluiten. Containers met verzamelde gemorste hoeveelheid moeten op de voorgeschreven wijze gelabeld worden met het juiste inhouds- en gevarensymbool/gevarenpictogrammen.

Overige informatie

Niet absorberen met zaagsel of ander brandbaar materiaal. Zie paragraaf 13 voor informatie over verwijdering.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Overige instructies

Zie de paragrafen 7, 8 en 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Hantering

Goed ventileren, inademing van dampen vermijden. Geschikt ademhalingsapparaat gebruiken indien luchtvervuiling boven aanvaardbaar niveau is. Contact met de ogen en huid vermijden. Alle ontstekingsbronnen elimineren. Roken en gebruik van open vuur en andere ontstekingsbronnen verboden. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische electriciteit. Volg de juiste chemisch-hygiënische voorschriften. Vermijd eten, drinken of roken tijdens gebruik.

Beschermende veiligheidsmaatregelen

Maatregelen voor brandpreventie

Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/ apparatuur gebruiken.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag

In koele, droge, geventileerde opslagplaats en gesloten houders bewaren. Opslagruimte voor ontvlambare vloeistoffen. Beschermen tegen materiële schade en/of wrijving.

Te vermijden omstandigheden

Vermijd contact met oxiderende stoffen.

Conditie voor veilige opslag

Aanwijzingen voor opslagsamenstelling

Ontvlambaar/ontbrandbaar: Uit de buurt houden van oxidatiemiddelen, hitte en open vuur.

7.3. Specifiek eindgebruik

Specifieke toepassing(en)

Zie paragraaf 1.2.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Veiligheidsaanduidingen



Voorzorgsmaatregelen om blootstelling te voorkomen

Toepasselijke technische controles

Mechanische luchtregeling gebruiken om concentraties van dampen in de lucht beneden de van toepassing zijnde maximaal toelaatbare drempelwaarde te houden. Goed geventileerde ruimte.

Bescherming van de ogen / het gezicht

Geschikte oogbescherming

Gebruik een veiligheidsbril en gezichtsbescherming bij risico op spatten.

Bescherming van de handen

Huid / handbescherming, langdurig contact

Tegen chemische stoffen bestendige handschoenen vereist voor langdurig of herhaald contact. Kies de meest geschikte handschoen in overleg met de betreffende leverancier die u informatie kan geven over de doorbraaktijd van het materiaal van de handschoen.

Geschikte materialen

Polyvinylalcohol (PVA). Vitonrubber (fluorrubber). Nitril.

Bescherming van de huid

Geschikte beschermende kleding

Geschikte beschermende kleding dragen om spatten of besmetting te voorkomen.

Bescherming van de ademhalingswegen

Ademhalingsbescherming moet gebruikt worden bij

Bij onvoldoende ventilatie: Gebruik een geschikt ademhalingstoestel.

Hygiëne / Milieu

Specifieke hygiënemaatregelen

Direct wassen met water en zeep bij huidbesmetting. Wassen bij elke onderbreking van het werk en vóór het eten, roken en gebruiken van het toilet. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

Geschikte controle blootstelling aan het milieu

Beheersing van milieublootstelling

Zie paragraaf 6 en 12.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand

Vloeibaar.

Kleur

Zwart.

Geur

Oplosmiddel.

Geurgrens

Opmerkingen: Er ontbreken gegevens.

pH	Opmerkingen: Niet bepaald.
Smeltpunt / smelttraject	Opmerkingen: Niet bepaald.
Vriespunt	Opmerkingen: Geen informatie.
Kookpunt	Waarde: 93,33 °C
Vlampunt	Waarde: -9,44 °C
Verdampingssnelheid	Waarde: 4,2
Ontvlambaarheid	Ontvlambaar/ontbrandbaar materiaal.
Lagere explosielimiet met maateenheid	Waarde: 1 %
Upper explosion limit (UEL) met meeteenheid	Waarde: 6,7 %
Explosielimiet	Opmerkingen: Geen informatie.
Dampdruk	Waarde: 6 kPa
Dampdichtheid	Waarde: 3,5
Specifieke zwaartekracht	Waarde: 0,82
Densiteit	Opmerkingen: Gegevens ontbreken
Bulkdichtheid	Opmerkingen: Er ontbreken gegevens.
Oplosbaarheid	Opmerkingen: Niet oplosbaar in water.
Octanol/ water-verdelingscoëfficiënt (Kow)	Opmerkingen: Er ontbreken gegevens.
Zelfontbrandingstemperatuur	Opmerkingen: Er ontbreken gegevens.
Ontledingstemperatuur	Opmerkingen: Er ontbreken gegevens.
Viscositeit	Waarde: 0,5 -1,2 mm ² /s Opmerkingen: Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics Temperatuur: 20 °C
Explosieve eigenschappen	Gegevens ontbreken.
Oxiderende eigenschappen	Niet bepaald.

9.2. Overige informatie

Overige fysische en chemische eigenschappen

Fysische en chemische eigenschappen	Geen informatie.
-------------------------------------	------------------

9.2.2. Andere veiligheidskenmerken

Opmerkingen	Geen informatie.
-------------	------------------

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit	Geen gegevens vermeld.
--------------	------------------------

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiliteit

Stabiel onder normale temperaturomstandigheden en aanbevolen gebruik.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen informatie.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden

Hitte, vlammen en andere ontstekingsbronnen vermijden.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen

Sterk oxiderende stoffen. Nitrater. Sterke zuren.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij brand ontstaan giftige gassen (CO, CO₂).

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit

Effect getest: LC50

Blootstellingsroute: Via de huid

Waarde: ≥ 4 ml/kg

Soorten: Rat

Opmerkingen: Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

Effect getest: LD50

Blootstellingsroute: Oraal

Waarde: > 5840 mg/kg bw

Soorten: Rat

Opmerkingen: Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

Effect getest: LC50

Blootstellingsroute: Inademing.

Waarde: $> 23,3$ mg/l

Soorten: Rat

Geslacht: kvinna/man

Opmerkingen: Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

Effect getest: LD50

Blootstellingsroute: Via de huid

Waarde: > 2000 mg/kg

Soorten: Rat

Opmerkingen: Carbon black

Effect getest: LD50

Blootstellingsroute: Oraal

Waarde: > 15400 mg/kg

Soorten: Rat

Opmerkingen: Carbon black

Effect getest: LD50

Blootstellingsroute: Via de huid
 Waarde: > 2000 mg/kg
 Soorten: Rat
 Opmerkingen: residual oils, petroleum, solvent dewaxed

Effect getest: LC50
 Blootstellingsroute: Inademing.
 Duur: 4 u(u)r(en)
 Waarde: > 5,3 mg/l
 Soorten: Rat
 Opmerkingen: residual oils, petroleum, solvent dewaxed

Effect getest: LD50
 Blootstellingsroute: Oraal
 Waarde: > 5000 mg/kg
 Soorten: Rat
 Opmerkingen: residual oils, petroleum, solvent dewaxed

Effect getest: LD50
 Blootstellingsroute: Via de huid
 Waarde: > 2000 mg/kg
 Soorten: Rat
 Opmerkingen: zinc oxide

Effect getest: LD50
 Blootstellingsroute: Oraal
 Waarde: > 5000 mg/kg
 Soorten: Rat
 Opmerkingen: zinc oxide

Overige informatie inzake gezondheidsrisico's

Beoordeling corrosie/irritatie classificatie	Irriterend voor de huid. Langdurig of herhaald contact leidt tot uitdroging van de huid.
Beoordeling van oogschade of irritatie, classificatie	Geen advies gegeven.
Beoordeling van sensibilisering van de luchtwegen, classificatie	Dampen werken versuffend en kunnen hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken.
Beoordeling van sensibilisering van de huid, classificatie	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Beoordeling van kiemcel mutageniteit, classificatie	Geen advies gegeven.
Beoordeling van kankerverwekkendheid, classificatie	Geen advies gegeven.
Beoordeling van reproductieve toxiciteit, classificatie	Geen advies gegeven.
Beoordeling toxiciteit van specifiek doelorgaan - eenmalige blootstelling, classificatie	Kan u slaperig of duizelig maken.

Beoordeling toxiciteit van specifiek doelorgaan - herhaalde blootstelling, classificatie	Geen advies gegeven.
Beoordeling van aanzuigingsrisico, classificatie	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Symptomen van blootstelling

In het geval van inslikken	Kan dodelijk zijn als het wordt ingeslikt en in de luchtwegen terechtkomt.
In het geval van huidcontact	Heeft een irriterende werking. Langdurig of veelvuldig contact kan leiden tot roodheid, jeuk en eczeem/vorming van kloven.
In het geval van inademen	Irritatie van neus, keel en luchtwegen. Dampen kunnen hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken.
In het geval van oogcontact	Spatten kan leiden tot irritatie.

11.2. Overige informatie

Overige informatie	Geen informatie.
--------------------	------------------

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Component	Hydrocarbons, C7 n-alkanes, iso-alkanes, cyclics
Aquatische toxiciteit, vissen	Waarde: 1 - 10 mg/l Testduur: 96h
Aquatische toxiciteit, algen	Waarde: > 1 mg/l Effect dosisconcentratie: EC50 Testduur: 72 u(u)r(en) Soorten: Algen Opmerkingen: Hydrocarbons, C7 n-alkanes, iso-alkanes, cyclics
Component	Hydrocarbons, C7 n-alkanes, iso-alkanes, cyclics
Aquatische toxiciteit, schaaldieren	Waarde: 1 - 10 mg/l Testduur: 48h
Ecotoxiciteit	Het product bevat een stof die zeer vergiftig is voor in het water levende organismen en die voor het aquatisch milieu langdurige ongewenste gevolgen kan veroorzaken.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Beschrijving/evaluatie persistentie en afbreekbaarheid	Het product bevat stoffen die niet als gemakkelijk biologisch afbreekbaar worden beschouwd.
--	---

12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie, evaluatie	Het product bevat geen stoffen, waarvan wordt aangenomen dat ze bioaccumulatief zijn.
---------------------------	---

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit	Het product is onoplosbaar in water.
------------	--------------------------------------

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling	Niet geclassificeerd als PBT/zPzB door huidige EU criteria.
---	---

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Hormoonontregelende eigenschappen	Geen bekende.
-----------------------------------	---------------

12.7. Andere schadelijke effecten

Aanvullende ecologische informatie	Geen informatie.
------------------------------------	------------------

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

EWC-afvalcode	EWC-afvalcode: 070204 overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen Geclassificeerd als gevaarlijk afval: Ja
EWL-verpakking	EWC-afvalcode: 150110 verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd Geclassificeerd als gevaarlijk afval: Ja
Overige informatie	Voorkom lozing in het milieu.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Gevaarlijke goederen	Ja
----------------------	----

14.1. VN-nummer

ADR/RID/ADN	1133
IMDG	1133
ICAO/IATA	1133

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Correcte engelse transportnaam ADR/RID/ADN	ADHESIVES
ADR/RID/ADN	LIJMEN
IMDG	ADHESIVES
ICAO/IATA	ADHESIVES

14.3. Transportgevarenklasse(n)

ADR/RID/ADN	3
Classificatiecode ADR/RID/ADN	F1

14.4. Verpakkingsgroep

ADR/RID/ADN	II
IMDG	II
ICAO/IATA	II

14.5. Milieugevaren

Opmerkingen	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu.
-------------	---------------------------------------

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Productnaam	ADHESIVES
-------------	-----------

Aanvullende informatie

Gevarenlabel ADR/RID/ADN	3
Gevarenlabel IMDG	3
Gevarenlabel ICAO/IATA	3

ADR/RID Overige informatie

Tunnelrestrictiecode	D/E
Vervoerscategorie	2
Gevarennr.	33

IMDG Overige informatie

EmS	F-E, S-D
-----	----------

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Wet- en regelgeving	Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, inclusief wijzigingen. VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006. Arbeidsomstandighedenregeling, Bijlage XIII, Lijst van wettelijke grenswaarden
---------------------	--

op grond van de artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, inclusief wijzigingen.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Beoordeling chemische veiligheid Nee
uitgevoerd

RUBRIEK 16: Overige informatie

Lijst van relevante H-zinnen
(Sectie 2 en 3).

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bronnen van de basisinformatie
aan de hand waarvan het
veiligheidsinformatieblad is
samengesteld

Veiligheidsinformatiebladen van de leverancier.

Informatie toegevoegd, verwijderd
of herzien

Relevante wijzigingen t.o.v. de vorige versie van het veiligheidsinformatieblad
worden aangeduid door middel van verticale lijnen in de linkermarge.

Versie

8