



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Safety Seal Prep & Primer

Het veiligheidsinformatieblad is in overeenstemming met Verordening (EU) 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Datum van afgifte	30.05.2014
Revisiedatum	26.09.2022

1.1. Productidentificatie

Productnaam	Safety Seal Prep & Primer
CAS nr.	64742-49-0
Indexnr.	649-328-00-1
Product definitie	Nafta (aardolie), waterstofbehandelde lichte

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het preparaat	Reiniging van rubberen oppervlak
--------------------------------------	----------------------------------

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijfsnaam	Niso Tech AB
Postadres	Plogvägen 3
Postcode	467 30
Plaatsnaam	Grästorp
Land	Sweden
Telefoonnummer	-46 514 659080
E-mail	msds@nisotech.se
Ondernemingsnummer	556260-4610

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Alarmnummer	Telefoonnummer: +31 30 274 88 88 Beschrijving: NVIC: Opmerking: deze service is alleen beschikbaar voor (veterinaire) artsen, apothekers en andere professionals. 24 Uur per Dag
-------------	---

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling volgens CLP

Flam. Liq. 2; H225
 Asp. Tox. 1; H304
 Skin Irrit. 2; H315
 STOT SE 3; H336
 Aquatic Chronic 2; H411

CLP classificatie, opmerkingen

De volledige tekst voor alle gevarenaanduidingen wordt getoond in paragraaf 16.

2.2. Etiketteringselementen

Gevarenpictogrammen (CLP)



Samenstelling van het etiket

Nafta (aardolie), waterstofbehandelde lichte 100 %

Signaalwoorden

Gevaar

Gevarenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
 H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P210 Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken.
 P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
 P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P331 GEEN braken opwekken.
 P304+P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
 P405 Achter slot bewaren.

Detergentia

Alifatische Koolwaterstof >30%

2.3. Andere gevaren

Milieu-effect

Niet geclassificeerd als PBT/zPzB door huidige EU criteria.

Andere gevaren

Geen advies gegeven.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Componentnaam	Vaststelling	Classificatie	Inhoud	Opmerkingen
Nafta (aardolie), waterstofbehandelde	CAS nr.: 64742-49-0 EC nr.: 265-151-9	Flam. Liq. 2; H225 Acute tox. 1; H304	100 %	

lichte	Indexnr.: 649-328-00-1	Skin Irrit. 2; H315 STOT SE3; H336 Aquatic Chronic 2; H411
--------	------------------------	---

Opmerkingen component	Benzeen < 0,1% De volledige tekst voor alle gevarenaanduidingen wordt getoond in paragraaf 16.
-----------------------	---

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Inademing	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Contact met de huid	BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Contact met de ogen	Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Oogleden openhouden. Voor het spoelen contactlenzen uit de ogen halen. Bij aanhoudende irritatie een arts raadplegen.
Inslikken	GEEN braken opwekken. Bij braken het hoofd laag houden, zodat de maaginhoud niet in de longen kan komen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Acute symptomen en effecten	Inslikken kan misselijkheid en braken veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
-----------------------------	--

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Medische behandeling	Geen advies gegeven.
----------------------	----------------------

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	Gebruik bij het blussen van brand schuim, koolzuur, poeder of waternevel.
Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet mogen worden gebruikt	Gebruik bij het blussen van brand geen waterstraal, aangezien die de brand verspreidt.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brand- en explosiegevaaren	Licht ontvlambare vloeistof en damp. Dampen zijn zwaarder dan lucht en zullen zich daarom over de vloer en op de bodem van containers verspreiden. Dampen kunnen door een vonk, een warm oppervlak of een gloeiend voorwerp ontvlammen.
----------------------------	---

5.3. Advies voor brandweerlieden

Voorschriften voor de bestrijding van de brand

Indien zonder risico, houder uit de buurt van de brand verwijderen. Aan vlammen blootgestelde houders tot geruime tijd nadat de brand helemaal gedoofd is met water afkoelen. Draag aparte ademhalingsapparatuur en volledig beschermende kleding in geval van brand.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische electriciteit. Roken en gebruik van open vuur en andere ontstekingsbronnen verboden. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Milieuvorzorgsmaatregelen

Vermijd afvoer naar riool, grond en aquatisch milieu.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Verpakking

Afval indammen en opzuigen met zand, aarde of een ander onbrandbaar materiaal. In houders verzamelen en veilig afsluiten. Containers met verzamelde gemorste hoeveelheid moeten op de voorgeschreven wijze gelabeld worden met het juiste inhouds- en gevarensymbool/gevarenpictogrammen.

Opruimen

Lekken afdichten indien mogelijk zonder risico.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Overige instructies

Zie de paragrafen 7, 8 en 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Hantering

Vermijd inademing van dampen en contact met de huid en ogen. Alle ontstekingsbronnen elimineren. Statische elektriciteit en vonkvorming moeten voorkomen worden. Explosiebestendige elektrische apparatuur gebruiken. Opslagtanks en andere houders moeten geaard worden. Risico van dampconcentratie op grond- of andere lage niveaus. Mechanische ventilatie of plaatselijk afzuigstelsel is vereist. Houder moet stevig gesloten blijven.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag

In koele, droge, geventileerde opslagplaats en gesloten houders bewaren. Ontvlambaar/ontbrandbaar: Uit de buurt houden van oxidatiemiddelen, hitte en open vuur. Opslagruimte voor ontvlambare vloeistoffen.

7.3. Specifiek eindgebruik

Specifieke toepassing(en)

Zie paragraaf 1.2.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Veiligheidsaanduidingen



Voorzorgsmaatregelen om blootstelling te voorkomen

Toepasselijke technische controles

Zorg voor voldoende ventilatie. Grenswaarden in acht nemen en risico van inademing van dampen tot minimum beperken.

Bescherming van de ogen / het gezicht

Vereiste eigenschappen

Gebruik een goed sluitende veiligheidsbril of gezichtsbescherming.

Bescherming van de handen

Huid / handbescherming, kortstondig contact

Gebruik beschermende handschoenen.

Huid / handbescherming, langdurig contact

Gebruik beschermende handschoenen.

Geschikt type handschoenen

Handschoenen van nitril zijn aan te bevelen.

Bescherming van de huid

Geschikte beschermende kleding

Geschikte beschermende kleding dragen om spatten of besmetting te voorkomen.

Bescherming van de ademhalingswegen

Ademhalingsbescherming moet gebruikt worden bij

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. Bij werkzaamheden in besloten of slecht geventileerde ruimten moet ademhalingsbescherming met luchttoevoer gebruikt worden.

Aanbevolen type uitrusting

Gebruik een ademhalingstoestel met gasfilter, type AX.

Hygiëne / Milieu

Specifieke hygiënemaatregelen

Geschikte handlotion gebruiken om ontvetten en kloven van huid te voorkomen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand

Kleurloze vloeistof.

Kleur

Kleurloos.

Geur	Karakteristiek.
Geurgrens	Opmerkingen: Er ontbreken gegevens.
pH	Status: In waterige oplossing Opmerkingen: Er ontbreken gegevens.
Smeltpunt / smelttraject	Opmerkingen: Er ontbreken gegevens.
Kookpunt	Waarde: 90 - 100 °C
Vlampunt	Waarde: -5 °C
Verdampingssnelheid	Opmerkingen: Er ontbreken gegevens.
Ontvlambaarheid	Er ontbreken gegevens.
Lagere explosielimiet met maateenheid	Waarde: 1 %
Upper explosion limit (UEL) met meeteenheid	Waarde: 7 %
Dampdruk	Waarde: 6 - 7,7 kPa Temperatuur: 20 °C
Dampdichtheid	Waarde: > 1 Testreferentie: Luft = 1
Specifieke zwaartekracht	Opmerkingen: Er ontbreken gegevens.
Bulkdichtheid	Waarde: 713 kg/m ³
Oplosbaarheid	Opmerkingen: Onoplosbaar in water.
Octanol/ water-verdelingscoëfficiënt (Kow)	Opmerkingen: Er ontbreken gegevens.
Zelfontbrandingstemperatuur	Waarde: 246 - 260 °C
Ontledingstemperatuur	Opmerkingen: Er ontbreken gegevens.
Viscositeit	Opmerkingen: Er ontbreken gegevens.
Oxiderende eigenschappen	Er ontbreken gegevens.

9.2. Overige informatie

Overige fysische en chemische eigenschappen

Fysische en chemische eigenschappen	VOC: 713g/l
-------------------------------------	-------------

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit	Er zijn geen bekende reactiviteitsgevaaren verbonden met dit product.
--------------	---

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiliteit	Stabiel onder normale temperaturomstandigheden en aanbevolen gebruik.
-------------	---

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Mogelijke gevaarlijke reacties Geen advies gegeven.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden Hitte, vlammen en andere ontstekingsbronnen vermijden.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen Sterk oxiderende stoffen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten Thermische ontbinding of verbranding kan koolstofoxiden en andere vergiftige gassen of dampen vrijmaken.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit	Effect getest: LD50 Blootstellingsroute: Oraal Waarde: > 2000 mg/kg Soorten: Rat
	Effect getest: LC50 Blootstellingsroute: Inademing. Duur: 4 h Waarde: > 20 mg/l Soorten: Rat

Overige informatie inzake gezondheidsrisico's

Beoordeling van acute toxiciteit, classificatie	Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld.
Beoordeling corrosie/irritatie classificatie	Irriterend voor de huid.
Beoordeling van oogschade of irritatie, classificatie	Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld.
Beoordeling van sensibilisering van de luchtwegen, classificatie	Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld.
Beoordeling van sensibilisering van de huid, classificatie	Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld.
Beoordeling van kiemcel mutageniteit, classificatie	Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld.
Beoordeling van kankerverwekkendheid, classificatie	Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld.
Beoordeling van reproductieve toxiciteit, classificatie	Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld.
Beoordeling toxiciteit van specifiek doelorgaan - eenmalige blootstelling, classificatie	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Beoordeling toxiciteit van specifiek doelorgaan - herhaalde blootstelling, classificatie	Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld.
Beoordeling van aanzuigingsrisico, classificatie	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Symptomen van blootstelling

In het geval van inslikken	Heeft een irriterende werking. Misselijkheid, maagpijnen en overgeven kunnen voorkomen. Als uitgebraakt materiaal dat oplosmiddelen bevat de longen bereikt, kan pneumonie het gevolg zijn.
In het geval van huidcontact	Huidirritatie. Ontvet de huid, kan kloven of eczeem veroorzaken.
In het geval van inademen	In hoge concentraties zijn dampen verdovend en kunnen zij hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en aantasting van het centrale zenuwstelsel veroorzaken. Dampen kunnen de luchtwegen irriteren en irritatie van de keel en hoesten veroorzaken.
In het geval van oogcontact	Spetters en dampen kunnen irritatie en brandende ogen veroorzaken.

11.2. Overige informatie

Hormoonontregeling	Nee
--------------------	-----

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Component	Nafta (aardolie), waterstofbehandelde lichte
Aquatische toxiciteit, vissen	Waarde: 1 - 10 mg/l Testduur: 96h
Component	Nafta (aardolie), waterstofbehandelde lichte
Aquatische toxiciteit, schaaldieren	Waarde: 1 - 10 mg/l Testduur: 48h
Ecotoxiciteit	Het product bevat een stof die vergiftig is voor in het water levende organismen en die voor het aquatisch milieu langdurige ongewenste gevolgen kan veroorzaken.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Beschrijving/evaluatie persistentie en afbreekbaarheid	Het product is gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
--	--

12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie, opmerkingen	Data betreffende bioaccumulatie zijn niet medegedeeld.
-----------------------------	--

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit	Het product is onoplosbaar in water en verspreidt zich op de wateroppervlakte.
------------	--

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Resultaten van PBT- en
zPzB-beoordeling

Niet geclassificeerd als PBT/zPzB door huidige EU criteria.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Hormoonontregelende
eigenschappen

Nee

12.7. Andere schadelijke effecten

Aanvullende ecologische
informatie

Niet bekend.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

EWC-afvalcode

EWC-afvalcode: 130899 niet elders genoemd afval
Geclassificeerd als gevaarlijk afval: Ja

EWL-verpakking

EWC-afvalcode: 150110 verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of
daarmee is verontreinigd
Geclassificeerd als gevaarlijk afval: Ja

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer

ADR/RID/ADN

1206

IMDG

1206

ICAO/IATA

1206

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR/RID/ADN

HEPTANEN

IMDG

HEPTANES

ICAO/IATA

HEPTANES

14.3. Transportgevarenklasse(n)

ADR/RID/ADN

3

IMDG

3

ICAO/IATA

3

14.4. Verpakkingsgroep

ADR/RID/ADN

II

IMDG

II

ICAO/IATA

II

14.5. Milieugevaren

IMDG Mariene verontreiniging

Yes

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen informatie.

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

ADR/RID Overige informatie

Gevarennr.

33

IMDG Overige informatie

EmS

F-E, S-D

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Wet- en regelgeving

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, inclusief wijzigingen.

VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Arbeidsomstandighedenregeling, Bijlage XIII, Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, inclusief wijzigingen.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Beoordeling chemische veiligheid uitgevoerd

Nee

RUBRIEK 16: Overige informatie

Opmerkingen leverancier

De informatie op dit gegevensblad bevat onze huidige gegevens en is betrouwbaar op voorwaarde dat het product wordt gebruikt onder de voorgeschreven omstandigheden en in overeenstemming met de gespecificeerde aanwijzing op de verpakking en/of in het technische informatiemateriaal. Ieder ander gebruik van het product in combinatie met een ander product of een ander proces is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Lijst van relevante H-zinnen (Sectie 2 en 3).

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

	H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bronnen van de basisinformatie aan de hand waarvan het veiligheidsinformatieblad is samengesteld	Veiligheidsinformatiebladen van de leverancier.
Informatie toegevoegd, verwijderd of herzien	Relevante wijzigingen t.o.v. de vorige versie van het veiligheidsinformatieblad worden aangeduid door middel van verticale lijnen in de linkermarge.
Versie	6